

VX751BA

4K P60 超高清云台摄像机



产品特点

● 兼容 NDI|HX2 协议

NDI 的高信噪比、超低延迟特性，非常适用于广电行业，包括广播演播室和远程直播间到体育馆、竞技场、教堂和演讲厅。

● 4K 超高清

采用 1/2.8 英寸、最大 840 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器，可实现 4K (3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P、720P 等分辨率。

● 低照度

超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。

● HDMI2.0

支持 HDMI 2.0 规格，可直接输出 4K 无压缩数字视频。

● 12 倍光学变焦

采用高品质真 800 万超高分辨率的 4K 超高清镜头，12 倍光学变焦，视场角最大 80.8°。

● 丰富完善的接口

支持 HDMI2.0 高清输出，另配备 3G-SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米 (1080p30)。HDMI、USB3.0、LAN 三路可同时输出 3 路高清数字信号。

● 智能曝光

有效解决投影、电视等设备对拍摄人物的影响。

● 内置重力传感器

支持图像自动翻转功能，方便工程安装使用。

● 远程控制

多种控制方式，可使用 RS232、RS485、网络，对摄像机进行远程控制。

摄像机

信号系统	HDMI: 4KP60, 4KP59.94, 4KP50, 4KP30, 4KP29.97, 4KP25, 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 1080I29.97, 720P60, 720P50, 720P30, 720P25 3G-SDI: 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 1080I29.97, 720P60, 720P50, 720P30, 720P25
传感器	1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素: 840 万
扫描方式	逐行
镜头焦距	12x, f=3.47mm~41.65mm, F1.84~F3.72
数字变焦	16x
最低照度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动
背光补偿	支持
数字降噪	3D 数字降噪
信噪比	≥ 55dB
水平视场角	80.8° ~ 7.5°
垂直视场角	49.9° ~ 4.3°
水平转动范围	±162.5°
垂直转动范围	-30° ~ +90°
水平转动速度范围	1.7° ~ 100° /S
垂直转动速度范围	1.7° ~ 69.9° /S
水平、垂直翻转	支持
图像冻结	支持
PoE 供电	支持
预置位数量	255
预置位精度	0.1°

输入输出接口

高清输出	1 路, HDMI: 版本 2.0; 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循 SMPTE 424M 标准
网络接口	1 路, RJ45: 10M/100M/1000M 自适应以太网
音频接口	1 路, Line In, 3.5mm 音频接口
USB 接口	1 路, USB3.0, type-C 型
通讯接口	1 路, RS232 In: 8 针小型 DIN, 最大距离 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议; 1 路, RS232 Out: 8 针小型 DIN, 最大距离 30 米, VISCA 协议组用; 1 路, RS485: 3 芯凤凰口, 最大距离: 1200 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议
电源接口	JEITA 类型 (DC IN 12V)



网络特性

视频编码标准	H.264 / MJPEG / H.265
视频码流	第一路码流、第二路码流
第一路码流分辨率	3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576 等
第二路码流分辨率	720x576, 720x480, 320x240 等
视频码率	32kbps~51200kbps
码率控制	可变码率, 固定码率
频率	50Hz: 1fps~50fps, 60Hz: 1fps~60fps
音频压缩标准	AAC、G711A
音频码率	64Kbps, 96Kbps, 128Kbps
支持协议	NDI HX2, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T 28181, 组播等
控制协议	NDI® PTZ, VISCA Over IP

USB 特性

支持操作系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
色彩空间 / 压缩	YUY2 / H.264 / MJPEG / H.265
视频制式	YUY2: 最大 1080P@30fps; H.264 AVC: 最大 2160P@60fps; H.264 SVC: 最大 2160P@60fps; H.265 SVC: 最大 2160P@30fps; MJPEG: 最大 2160P@30fps
USB 音频	支持
USB 视频通信协议	UVC 1.1~1.5
UVC PTZ 控制	支持

一般规范

输入电压	DC 12V / PoE+ (802.3at)
工作温度	0 ~ 40° C
储藏温度	-40 ~ 60° C
电源开关 / 恢复按键 / 红外遥控输入	支持
指示灯	电源状态、工作状态、TALLY 灯
功耗	18W (最大)
尺寸	223 x 154.8 x 165 (mm)
净重	约 1.8kg



客服二维码

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐