VX61AS
超高清视野 尽收大场面
4K60FPS
大型会议室台式摄像机

4K 60FPS高清晰流畅视频

搭载12.5英寸6K1万像素高品质UHD CMOS索尼传感器及10mm恒功耗5G处理器平台，
从源头等级入视频画面的优秀质量空间至高提升，为专业会议视频场景。
视频会议、教育录播和网络直播提供超清流畅的高品质画面。

AI人形识别跟踪

依靠新一代高性能处理器芯片高性能的AI算力，结合自研AI算法在单目镜头上实现了AI人形跟踪功能，
配合其他的跟踪设备，可实现教育录播、视频会议和网络直播等场景的智能导播功能

71度广角端视场角，经典12x 光学变焦

视频画面清晰广角宽视野大，拥有视频会议时不会因视场大而顾此失彼，
结合12x光学变焦，既可将会议全景收入画面，也可聚焦主讲人清晰无碍更为明可画面。
针对视频会议专属应用优化的图像处理方案，在专业视频会议的情况下，
可有效提高会议效率。

NDI® | HX2延迟更低，效率更高！

NDI® | HX2是容易配置的低延迟网络传输协议，传输延迟低于100ms，可使用H.264和H.265编码压缩在4K60FPS、
1080P60FPS等分辨率的视频画面，通过低延迟网络传输实现可提供稳定的专业级别图像，
网络直播、远程会教等应用提供了方便。

专业级接口

提供HDMI2.0、3G-SDI接口提供非压缩视频输出的专业接口方，还提供了USB2.0（USB3.0可选）、
1Gb LAN等多种接口，更方便其连接网络直播需要。HDMI/3G-SDI（二选一）+USB+LAN可以同时输出
三路数字音视频信号，最低成本实现高输出。同时输出三路HDMI（-D版之后）所每协议，音视频，控制信号和
所有都通过一条网线解决，部署更为方便。

不同接口 最大影像输出格式

	分辨率	帧速率	
HDMI	4K (3840x2160)	60fps	所有HDMI OUT的输出接口都支持高清晰度。显示设备以及支持HDMI OUT的摄像机应可输出高清晰度。
3G-SDI	FHD (1920x1080)	60fps	通过四路电缆或者高清传输网络，即使像在长电缆情况也能以即时的方式，由于3G-SDI所需要的，最高输出1080P 60FPS的高清晰度。
USB	4K (3840x2160)	30fps	支持视频输出，适用于需要支持摄像机，通过一条USB电缆可以传输4K 30FPS的高清晰度的视频，支持无需驱动即插即用安装与使用。
LAN	4K (3840x2160)	60fps	所有网络输出的摄像机，都支持编码 NDI®、HX2（2）、SRT、RTSP、RTMP、RTMPS、HLS、H.264、H.265、AAC、MP3、Opus、PCM、MPEG-TS、MPEG-DASH、MJPEG、JPEG、SMPTE 2110-20、SMPTE 2110-30、SMPTE 2110-40、NDI® 6.0、NDI® HX3 (SVT) 等多种流媒体格式，为直播、录播、会议等多种需求提供灵活选择。

电动机械云台

水平旋转角
170°～0°
水平旋转速度
1.7°~100°/S

垂直旋转角
42.7°～-4.5°
垂直旋转速度
1.7°~69.9°/S

预置位

可以预先设置255个云台指向与镜头焦等，通过遥控器或者指
令调用预先设置的位置，可以在不同照明设定间切换。

建议搭配方案

大型会议系统构成

教育录播及远程授课系统

网络直播系统

备注：1.图片仅供参考，可能存在差异。
2.图片与实物有所不同，其他安装效果请以实际情况为准。

客服二维码

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线：400 700 0189

地址：深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询：18126310961 赵小姐