VX630A
智能长距超高清不失每一帧精彩

4K60FPS
AI专业超长距云台摄像机

4K 60FPS高清晰流畅视频

搭载1/1.8英寸4K2为像素的CMOS CMOS传感器搭配2pcs高性能芯片NS5xx处理器等于，此用具有强大视频拍摄和优秀的图像处理有能力，为专业影视制作，视频会议，教育录播和
网络直播提供更清晰的图像流畅表现。



AI人形识别跟踪

检测到一代高性能处理器芯片高性能的AI算力，结合自研AI算法有非常强大之实现了AI人形跟踪功能，
配合其他的跟踪设备，可实现教育录播，视频会议和网络直播等场景的智能导播功能。

30x光学变焦，50x清晰变焦

搭载高品质超高解析度的4K超长焦镜头，最大支持30x光学变焦，还在各种大场景的拍摄需求，
提供大型活动场所中远拍照所用，大型会议室中大屏幕，形增大教室中黑板等。
专业主播中央高清摄像机高清高品质，同时广播级中平滑的每次拉近和拉广，
满足那只大型会议室的主要拍摄需求。

NDI® | HX2延迟更低，效率更高[1]

NDI® | HX2是目前先进的低延迟高效率编解码，传输延迟低于100ms。可使用H.264/H.265编码且最高4K60FPS。
1080P/60FPS等主流传输目前应用。通过低延迟的编解码算法目前能有为节目协作制作。

网络直播，远程录播等应用提供了方便。

专业级接口

提供HDMI2.0、3G-SDI高清视频接口和USB高清输出等专业接口外，还提供了USB2.0（USB3.0可选）、
1Gb LAN等多种接口，提供更多多种应用场景的需求。HDMI/3G-SDI（二选一）、
USB+LAN可以同时输出三路数字音视频信号，最适合适合直播场合。
网络接口支持POE+（802.3at）供电协议，目前用，控制信号和供电都通过一条网线解决，部署更为便捷。

不同接口 最大更多输出格式

	特别要		经要要	
HDMI	输出	4K 3840x2160	60fps	对应4K 60FPS的视频信号的输出和录制，显示器/会议室/主持种种IP的视频信号的输出和录制。
3G-SDI	输出	FHD 1920x1080	60fps	通过同轴电缆来实现传输的用途，显示器/公共场所/商业显示/IP/会议室/主持种种IP的视频信号的输出。
USB	输出	4K 3840x2160	30fps	在同轴电缆，还通过目前主流解决方案，通过一根USB数据线可以同时输出4K的视频信号和音频信号，主要应用图形卡的高分辨率可显示器/视频。
LAN	输出	4K 3840x2160	60fps	可实现网络直播的解决方案，支持多种协议：NDI、HX2、TS、SRT，支持多种编码：H.264/H.265/MJPEG，支持多种分辨率：1080P/720P/480P，可选择4K/1080P/720P/480P，H.264/H.265/MJPEG，25/30/50/60帧的高清晰度

预置位

可以预先设置20个定位指令以便在使用，通过遥控器或者每
个调用预先设置的位置，也可以给予回放复位动作。



电动机械云台

水平转动角
55.2°～2.5°
水平转动速度
1.7°-69.9°/S

垂直转动角
34.6°～5.4°
垂直转动速度
1.7°-100°/S

Tally指示灯

检测到一代高性能处理器芯片高性能的AI算力，结合自研AI算法有非常强大之实现了AI人形跟踪功能，
配合其他的跟踪设备，可实现教育录播，视频会议和网络直播等场景的智能导播功能。

建议搭配方案

大型会议系统构成

最终：上述功能为可实现功能。

*产品外观最终为准，实际安装情况为准为准。

客服二维码

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线：400 700 0189

地址：深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询：18126310961 赵小姐