

VHD-V71CV

高清视频会议摄像机

UVC

1080P

12x72.5°
广角镜头



产品特点

● 1080P 全高清

采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器，可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。

● 全功能 USB 接口

高速 USB 接口，支持编码输出，支持 UVC 协议。

● 良好的兼容性

支持 UVC v1.1 协议，支持市面上主流的视频会议软件。

● 远程控制

使用 RS232 串口，可对摄像机进行控制。

● 低照度

超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。

● 72.5°广角镜头 +16x 数字变焦

采用 72.5°高品质超广角镜头，光学变焦达到 12 倍，并支持 16 倍数字变焦。

产品规格

摄像机

视频分辨率	1080p, 720p, 540p, 480p, 360p, 240p 等，根据不同颜色空间 / 压缩方式拥有不同分辨率。
传感器	1/2.8 英寸, CMOS, 最大像素 207 万
扫描方式	逐行
镜头	12x, f=3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8
数字变焦	16x
最低照度	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
快门	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自动, 室内, 室外, 一键式, 手动, 指定色温
背光补偿	支持
数字降噪	2D&3D 数字降噪
信噪比	≥ 55dB
水平视场角	72.5° ~ 6.9°
垂直视场角	44.8° ~ 3.9°
水平转动范围	±170°
垂直转动范围	-30° ~ +90°
水平转动速度范围	1.7° ~ 100° / s
垂直转动速度范围	1.7° ~ 69.9° / s
水平、垂直翻转	支持
图像冻结	支持
预置位数量	255
预置位精度	0.1°

USB 特性

支持操作系统	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android
色彩空间	YUY2 / MJPEG / H.264
视频制式	YUY2 (等时模式): 最大 640x480P/30; H.264 AVC: 最大 1080P/30; MJPEG: 最大 1080P/30
UVC 音频	支持
USB 视频通信协议	UVC 1.1
UVC PTZ 控制	支持



输入输出接口

USB 接口	1 路, USB 2.0, B 型插座
通讯接口	1 路, RS232 In: 8 针小型 DIN, 最大距离: 30 米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P 协议; 1 路, RS232 Out: 8 针小型 DIN, 最大距离: 30 米, VISCA 协议组网用
电源接口	JEITA 类型 (DC IN 12V)

一般规范

输入电压	DC 12V
输入电流	1.0A (最大)
工作温度	-10 ~ 40° C
储藏温度	-40 ~ 60° C
功耗	12W (最大)
尺寸	144mm x 144mm x 167.9mm
重量	1.35Kg



客服二维码

深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐