

## VHD-J1703C

高清迷你 USB 摄像机

1080P

USB

音视频  
供电一体



### 产品特点

#### ● 1080P 全高清 超广角 无畸变

支持 1080P 高清，最大可提供 1080@30fps/25fps 图像编码输出，同时向下兼容 720p 等分辨率。宽视场角，水平视场角最大可达 90°。

#### ● USB 2.0

全功能 USB 2.0 接口，供电、视频、音频于一体。

#### ● 音频

内置麦克风阵列，可全向拾音，拾音距离高达 6 米，独有的噪声抑制和 AGC 算法，让您的语音完美呈现。

#### ● 电子云台

无需机械转动装置，实现转动精度更准、无噪音、更可靠耐用的云台功能，同时支持 4X 数字变焦功能。

#### ● 内置物理隐私遮挡

配备一个集成式滑动隐私盖，让私密性得到保障。

#### ● 低照度

星光级超高性噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB 以上。

#### ● 双码流 (可选)

同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264 任两路)，减轻主机编解码压力。(第二路仅支持 H.264)

#### ● 轻松安装

标配带阻尼旋转轴支架，适应市面上几乎 100% 的显示器，安装简便，稳定可靠。

### 产品规格

#### 摄像机

传感器	1/2.8 英寸, CMOS, 最大像素 207 万
扫描方式	逐行
镜头-卡口类型	M12
镜头一	焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 90°
AF	支持 (可选)
最低照度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
电子快门	1/30s - 1/10000s
白平衡	自动, 手动, 指定色温
摄像机支架	标配阻尼旋转支架
物理隐私遮挡	支持
数字降噪	2D&3D 数字降噪
背光补偿	支持
数字变焦	4X

#### USB 特性

支持操作系统	Windows® 7 (仅支持 1080p 及以下), Windows 8.1, Windows 10 或更高 macOS™ 10.10 或更高 Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 或更高 Linux (需支持 UVC) Android
硬件要求	2.4 GHz Intel® Core 2 Duo 处理器或更高 2 GB 内存或更高 USB 2.0 接口
色彩空间 / 压缩	YUY2 / MJPEG / H.264
视频分辨率	1080p/30/25; 720p/30/25; 960x540p/30/25; 640x360p/30/25
USB 视频通信协议	UVC 1.1
UAC	支持
UVC PTZ 控制	支持 (ePTZ)

#### 一般规范

输入电压	5V (USB 供电)
输入电流	200mA
工作温度	0 ~ 40° C
储藏温度	-40 ~ 60° C
功耗	1W
尺寸	103mm x 27mm x 30mm
重量	153g

#### 输入输出接口

USB 接口 1 路, USB 2.0, A 型插座





客服二维码

## 深圳市精诚天路科技有限公司

产品咨询热线: **400 700 0189**

地址: 深圳市南山区科技园南区粤兴三道6号南京大学产学研基地-A区 四楼 4A11

商务报价/客服咨询: **18126310961** 赵小姐